



#### OMSCHRIJVING

Speciale elektrische deuropener die in het kozijn tegenover de dagschoot van het Nefef centraal slot met dagschootblokkering model 649-47 wordt ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Doordat het mechanische slot voorzien is van een dagschootblokkering en de elektrische deuropener voorzien van een speciale ANSI lip is de dagschoot niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te "flipperen"). Hiermee voldoet deze deuropener aan de richtlijnen Politie Keurmerk Veilig Wonen voor toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten. Voorzien van 5 mm verstelbare schootvanger.



#### EIGENSCHAPPEN

- 6.668 N houdkracht (ca. 680 kg)
- Inbouwwitvoering
- Arbeidsstroom of ruststroom (om te bouwen op locatie)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Geschikt voor 12-28V AC/DC
- Met 5 mm verstelbare schootvanger
- Getest op 1.000.000 operaties
- Voorzien van korte rvs sluitplaat
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van 100% belastbare spoelen
- Voldoet aan richtlijnen PKVW G4
- Optioneel te voorzien van lange vlakke rvs of lange rvs hoeksluitplaat
- ANSI lip optioneel per 5 mm te verlengen



BEKIJK DE VIDEO

**MODELLEN**

**Arbeidsstroom** = spanningsloos vergrendeld

**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld

420U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V AC/DC

HP504 hoeksluitplaat rvs 50 cm voor model 420U



LP504 vlakke sluitplaat rvs 50 cm voor model 420U

L320-5 verlengstuk 5 mm voor ANSI lip


**ELEKTRISCHE SPECIFICATIES**

**Spoel**

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V~	400mA	n.v.t.
12V=	250mA	100%
24V~	550mA	n.v.t.
24V=	185mA	100%



**420U + HP50**



**420U + LP50**