



OMSCHRIJVING

Deze elektrische deursloten kunnen via een toegangscontrolesysteem of andere elektrische impulsgevers worden ontgrendeld. Door aan de binnenzijde een kruk toe te passen is de deur altijd mechanisch te openen. Dus uitermate geschikt voor vluchtdeuren. Aan de buitenzijde zit een gecontroleerde kruk. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de dag- en nachtschoot automatisch. Montage in de deur. Door een europrofielcilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend.

EIGENSCHAPPEN

- 7.000 N houdkracht (ca. 700 kg)
- Inbouduitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Zelfvergrendelend
- Enkelzijdig gecontroleerd
- Geschikt voor 12V= of 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Paniekfunctie aan de binnenzijde
- Met schootblokkering (niet te 'flipperen')
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- MPA gecertificeerd
- Goedgekeurd volgens DIN 18250 en DIN 18251 klasse 4
- Voorzien van 1 x kruksignalering, 2 x nachtschootsignalering (in en uit) en dagschootsignalering
- Optioneel geschikt voor KESO 22 mm cilinder



MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

6268AE	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 1 en 4, 12V=
6267AE	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 2 en 3, 12V=
6719AE	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 2 en 3, 12V=
6710AE	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 1 en 4, 12V=

6268AF	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 1 en 4, 24V=
6267AF	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 2 en 3, 24V=
6719AF	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 2 en 3, 24V=
6710AF	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 1 en 4, 24V=

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

6268RE	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 1 en 4, 12V=
6267RE	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 2 en 3, 12V=
6719RE	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 2 en 3, 12V=
6710RE	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 1 en 4, 12V=

6268RF	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 1 en 4, 24V=
6267RF	elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, draairichting 2 en 3, 24V=
6719RF	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 2 en 3, 24V=
6710RF	elektrisch slot, doornmaat 35, PC 92, draairichting 1 en 4, 24V=

BIJBEHORENDE ARTIKELN

SVPA-5	aansluitkabel 5 meter
SVPA-10	aansluitkabel 10 meter

GDK8	gedeelde krukstift 8-9-8 mm
------	-----------------------------

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Spoelcode	Voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V=	400 mA	100%
F	24V=	200 mA	100%

Signaleringen

Kruksignalering	maakcontact
Nachtschootsignalering in	maakcontact
Nachtschootsignalering uit	verbreekcontact
Dagschootsignalering	verbreekcontact

