

**OMSCHRIJVING**

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen van het witte plaatje is dus niet nodig. Alle modellen zijn voorzien van 2 wisselcontacten en rood/groene led indicatie.

De handmelder is standaard voorzien van een kunststof afdekraam om ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan. Waterdicht volgens IP67 dus geschikt voor binnen- en buitenmontage.

EIGENSCHAPPEN

- Schakelt na indrukken witte plaatje
- Eenvoudig te resetten met resetsleutel (vervangen van witte plaatje niet nodig)
- Wordt geleverd inclusief resetsleutel
- Beschermingsklasse IP67 (in opbouwuitvoering)
- Opbouw of semi inbouw
- Geschikt voor montage op standaard inbouwdoos
- Voltage 12-24V DC
- Voorzien van 2 wisselcontacten
- Voorzien van rood/groene led indicatie (voor duidelijke zichtbaarheid)
- Voorzien van kunststof afdekraam
- Ontworpen voor kabelinvoer aan 5 zijden (zijanten, bovenzijde, onderzijde, achterzijde)
- Eenvoudig te installeren

MODELLEN

330WGL handmelder resetbaar, groen, met 2 wisselcontacten, led, afdekraam en resetsleutel. IP67

RSP330P10 losse resetsleutel voor model 330WGL (reserve)
(per 10 stuks)



PS2003LP5 los afdekraam voor model 330WGL
(reserve) (per 5 stuks)



GP330P10 druk element zonder tekst (10 stuks)



VP10 verzegeling (10 stuks)



VERGELIJK HANDMELDERS	2002SG	330PGL	330WGL
Led	x	√	√
Buzzer	x	√	x
Instelbaar buzzer volume	x	√	x
Instelbaar led en buzzer	x	√	x
Relais uitgang voor signalering op extern systeem	x	√	x
Instelbare tijdsvertraging 0-60 sec voor buzzer	x	√	x
Alarmering bij openen afdekraam	x	√	x
Aantal wisselcontacten	2	3	2
Waterdicht	x	x	√
Polystyreen (PS) of polycarbonaat (PC) afdekraam	PS	PC	PC
Dikte behuizing	60 mm	45 mm	45mm

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen per wisselcontact
Maximaal 3A, 30V

