



OMSCHRIJVING

Deze centraalsloten zijn voorzien van een dagschoot en hulpschoot. Zodra de deur sluit zorgt de hulpschoot ervoor dat de dagschoot niet teruggeduwd kan worden (niet te "flipperen"). De roestvast stalen schoten en een verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvast stalen voorplaat van 20 mm breed. De doornmaat is 60 mm en de PC maat is 72 mm.

EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 60 mm, PC 72 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20 mm
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Voorzien van rvs dagschoot en hulpschoot
- Uitslag dagschoot 12 mm
- Voorzien van 8 mm krukpat
- Voorzien van geveerde krukstijgelaar
- Voorzien van een gelagerde krukstijgelaar
- Optioneel in andere doornmaten te leveren
- Optioneel te voorzien afwijkende voorplaten

MODELLEN

4960DR20 centraalslot, PC 72, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 20 mm

