



#### OMSCHRIJVING

Inbouw elektrische deuopener voorzien van axiale 4 mm verstelbare schootvanger welke buiten de behuizing draait. De deuopener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Voorzien van 50 cm lange rvs hoeksluitplaat welke kan worden gebruikt om bestaande beschadigingen of gaten in het kozijn af te dekken en zorgt voor extra stevigheid.



#### EIGENSCHAPPEN

- 3.250 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Inbouwuitleiding
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Schootvanger draait buiten de behuizing (axiaal)
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van 50 cm lange rvs hoeksluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met draaideurautomaten



## ELEKTRISCHE DEUOPENERS

AXIAAL, 3.250 N

EV-A16

2026

## MODELLEN

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**

A16B elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 6-12V AC/DC

A16U elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC

AP16U elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC, vrijzetpal

AI16U elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie

API16U elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie

AT16U elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

R16U elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 12-28V DC

RT16U elektrische deuropener, hoeksluitplaat 50 cm rvs, 12-28V DC, dagschootsignalering

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoel B arbeidsstroom 6-12V AC/DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 6V AC   | 500mA        | < 60 sec.      |
| 12V AC  | 980mA        | < 60 sec.      |
| 6V DC   | 560mA        | < 60 sec.      |
| 12V DC  | 950mA        | < 60 sec.      |

**Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V AC  | 240mA        | < 60 sec.      |
| 24V AC  | 420mA        | < 60 sec.      |
| 12V DC  | 260mA        | 100% (11-13V)  |
| 24V DC  | 420mA        | < 60 sec.      |

**Spoel U ruststroom 12-28V DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V DC  | 200mA        | 100%           |
| 24V DC  | 100mA        | 100%           |

**Dagschootsignalering**

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

\* is maat met dagschootsignalering

