



OMSCHRIJVING

Deze drukknoppen zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, automatische deuren of andere toepassingen. De drukknop heeft een paddenstoelvorm en is daarom makkelijk te bedienen. Daarnaast zijn de modellen waterdicht dus geschikt voor buitenmontage. In de behuizing kan een zender worden geplaatst voor draadloze bediening. Er is keuze uit een zwarte, rode en groene knop, allen met een maak- en verbreekcontact.

EIGENSCHAPPEN

- Opbouw
- Makkelijk te bedienen
- Voorzien van één maak- en verbreekcontact (optioneel voor maximaal 3 contacten)
- Waterdicht volgens IP68
- Robuuste kunststof behuizing
- Behuizing is van slagvast kunststof volgens classificatie IK10
- Keuze uit zwarte, rode of groene knop
- Voorzien van 2 uitbreekpoorten voor aansluiting op kabelgoten
- Voorzien van 3 uitbreekpoorten voor PG13.5 wartels
- Optioneel met ingebouwde zender voor draadloze bediening
- Optioneel met ingebouwde relaismodule met instelbare tijdsvertraging 0,5 - 60 seconden




BEKIJK DE VIDEO



MODELLEN

DK80B	drukknop zwart, opbouw met pulscontact, IP68
DK80R	drukknop rood, opbouw met pulscontact, IP68
DK80G	drukknop groen, opbouw met pulscontact, IP68
DK81B	drukknop zwart, opbouw met pulscontact, IP68 met ingebouwde zender
DK81R	drukknop rood, opbouw met pulscontact, IP68 met ingebouwde zender
DK81G	drukknop groen, opbouw met pulscontact, IP68 met ingebouwde zender

R123 ontvanger voor DK81B / DK81R / DK81G



S29M los maakcontact



S29V los verbreekcontact



RT1224 relaismodule 12/24V, 5A, met tijdsvertraging 0,5 - 60 seconden voor DK80B / DK80R / DK80G



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 5A, 300V AC, 5A, 48V DC

