



OMSCHRIJVING

Deze contactloze schakelaars zijn geschikt voor het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen, het aansturen van deurautomaten of andere toepassingen. De schakeling vindt plaats door de hand voor de schakelaars langs te halen. Omdat er geen contact is met de schakelaars is dit een zeer eenvoudige en hygiënische manier van werken. De schakelaars zijn voorzien van roestvast stalen behuizing en voorplaat, een duidelijke (aanstuurbare) rode/groene led ring en zijn waterdicht dus geschikt voor buitenmontage. Door de aanstuurbare led verlichting zijn de schakelaars ook als toegangsdisplay te gebruiken. Optioneel te voorzien van roestvast stalen of kunststof opbouw behuizing. De schakelaar ligt vlak met de behuizing. De brede schakelaar past op een standaard inbouwdoos.

EIGENSCHAPPEN


- Inbouw of opbouw
- De schakelaar ligt vlak met voorplaat
- Voorzien van wisselcontact (1A)
- Instelbaar op pulscontact of toggle functie (aan/uit)
- Pulscontact instelbaar van 0,5 tot 20 seconden
- Beschermingsklasse IP65
- Voorzien van potentiaalvrij relais
- Geschikt voor 12 - 24V DC (±10%)
- Werkingstemperatuur -25˚C tot 55˚C
- Schakelafstand instelbaar (5 - 20 cm)
- Voorzien van (aanstuurbare) rode/groene led indicatie
- Door de aanstuurbare led verlichting zijn de schakelaars ook als toegangsdisplay te gebruiken
- Mechanische levensduur relais 50.000.000 schakelingen
- Elektrische levensduur relais 100.000 schakelingen
- Optioneel te voorzien van kunststof of rvs opbouwbehuizing




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN


KCV100 infrarood schakelaar inbouw, IP65




PH9292S opbouwbehuizing voor model KCV100, kunststof



KCV80 infrarood schakelaar inbouw, IP65



KCV80B opbouwbehuizing voor model KCV80, rvs



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Stroomafname
Max. 45mA

Schakelvermogen relais
1A bij 30V DC