

## OMSCHRIJVING

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen van het witte plaatje is dus niet nodig. Alle modellen zijn voorzien van 2 wisselcontacten en rood/groene led indicatie. De handmelder is standaard voorzien van een kunststof afdekraam om ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan. Waterdicht volgens IP68 dus geschikt voor binnen- en buitenmontage.

## EIGENSCHAPPEN

- Schakelt na indrukken witte plaatje
- Eenvoudig te resetten met resetsleutel (vervangen van witte plaatje niet nodig)
- Wordt geleverd inclusief resetsleutel
- Beschermingsklasse IP68 (in opbouwuitvoering)
- Opbouw of semi inbouw
- Geschikt voor montage op standaard inbouwdoos
- Voltage 12-24V DC
- Voorzien van 2 wisselcontacten
- Voorzien van rood/groene led indicatie (voor duidelijke zichtbaarheid)
- Voorzien van kunststof afdekraam
- Ontworpen voor kabelinvoer aan 5 zijden (zijkanten, bovenzijde, onderzijde, achterzijde)
- Eenvoudig te installeren

MODELLEN

| | |
|---|---|
| 330WGL | handmelder resetbaar, groen, met 2 wisselcontacten, led, afdekraam en resetsleutel. IP68 |
| RSP330P10 | losse resetsleutel voor model 330WGL (reserve) (per 10 stuks) |
| PS2003LP5 | los afdekraam voor model 330WGL (reserve) (per 5 stuks) |
| GP330P10 | druk element zonder tekst (10 stuks) |
| VP10 | verzegeling (10 stuks) |










| VERGELIJK HANDMELDERS | 2002SG | 330PGL | **330WGL** |
|---|---|---|---|
| Led | x | √ | √ |
| Buzzer | x | √ | x |
| Instelbaar buzzer volume | x | √ | x |
| Instelbaar led en buzzer | x | √ | x |
| Relais uitgang voor signalering op extern systeem | x | √ | x |
| Instelbare tijdsvertraging 0-60 sec voor buzzer | x | √ | x |
| Alarmering bij openen afdekraam | x | √ | x |
| Aantal wisselcontacten | 2 | 3 | 2 |
| Waterdicht | x | x | √ |
| Polystyreen (PS) of polycarbonaat (PC) afdekraam | PS | PC | PC |
| Dikte behuizing | 60 mm | 45 mm | 45mm |




ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Schakelvermogen per wisselcontact**
Maximaal 3A, 30V